Example of FIRCLA calculation

```
> with(linalg):
> with(fircla):

> data:={p12=mme,p13=t,p14=mme,p23=mme,p24=s,p34=mme}:
> masses:={mm1=0,mm2=mme,mm3=0,mm4=mme}:
>
> i4mm :=2*  npoint(P(1,0)*P(2,mme)^3*P(3,0)*P(4,mme),  1,data,masses)
>        +2*  npoint(P(1,0)*P(2,mme)^2*P(3,0)*P(4,mme)^2,1,data,masses)
>        +2*  npoint(P(1,0)*P(2,mme)  *P(3,0)*P(4,mme)^3,1,data,masses):
bytes used=4000056, alloc=3341724, time=0.58
>
> funss := convert(selectfun(i4mm,OneLoop),list):
> i4mm:= collect(i4mm,funss,factor);
        8 (d - 3) OneLoop([mme, 0], [mme, p4 - p2])
i4mm := ------------------------------------------- - 2
                             2
               (s - 4 mme)  (t + s - 4 mme)

    (-t d + 5 t - 4 mme + s)

    OneLoop([0, 0], [0, p3 - p1], [mme, p2 - p1], [mme, p4 - p1])/(

                                       4 (-2 + d) OneLoop([mme, 0])
    (t + s - 4 mme) (s - 4 mme)) - -------------------------------- -
                                                  2
                                     mme (s - 4 mme)  (t + s - 4 mme)

        (-4 + d) (-8 mme + t + s) OneLoop([0, 0], [0, p3 - p1], [mme, p4 - p1])
    1/2 -----------------------------------------------------------------------
                             (t + s - 4 mme) (s - 4 mme) mme

     -

        (-4 + d) (-8 mme + t + s) OneLoop([0, 0], [0, p3 - p1], [mme, p2 - p1])
    1/2 -----------------------------------------------------------------------
                             (t + s - 4 mme) (s - 4 mme) mme

       2 (d - 3) OneLoop([0, 0], [0, p3 - p1])
     - ---------------------------------------
                  t (s - 4 mme) mme
>
> quit;
bytes used=7914288, alloc=4848776, time=0.86
```