Formular Lagenaufbau

andus ELECTRONIC

Format: **330x480**
Stärke/mm: **1,82**
ohne Aufbau: 1,68
Lagenanzahl: 10
-
Impedanzkontrolliert Berechnung verglichen:
Erstausdruck

	Datum	Signum
Repro		
Foto Innenlagen		
Retusche 1		
Atzen		
Strippen		
V-Scan/optisch		

	[redacted] 12		L1	pos
	Cu-Folie	MC		
0,085	**R1650M Prep 1080 RC68%**			
0,085	**R1650M Prep 1080 RC68%**			
	[redacted] 18		L2	neg
0,1	R1755M	M		
	[redacted] 18		L3	neg
0,058	**R1650M Prep 106 RC 75%**			
	0		abgeätzt	
0,25	R1755M	M		
	0		abgeätzt	
0,058	**R1650M Prep 106 RC 75%**			
	[redacted] 18		L4	neg
0,1	R1755M	M		
	[redacted] 18		L5	neg
0,058	**R1650M Prep 106 RC 75%**			
0,058	**R1650M Prep 106 RC 75%**			
	[redacted] 18		L6	neg
0,1	R1755M	M		
	[redacted] 18		L7	neg
0,058	**R1650M Prep 106 RC 75%**			
	0		abgeätzt	
0,25	R1755M	M		
	0		abgeätzt	
0,058	**R1650M Prep 106 RC 75%**			
	[redacted] 18		L8	neg
0,1	R1755M	M		
	[redacted] 18		L9	neg
0,085	**R1650M Prep 1080 RC68%**			
0,085	**R1650M Prep 1080 RC68%**			
	Cu-Folie	MC		
	[redacted] 12		L10	pos
	[redacted] 12			
1,66	1. Pressung			
	[redacted] 12			

1. Pressung

1,82

0,366

Status: Freigegeben
Verteiler: Netz alle Abteilungen

Druckdatum: 14.12.2015 - 14:08

Geprüft/ freigegeben: GF

Papierform gilt nur unterschrieben

gedruckt/ Signum : .....