Formular Lagenaufbau

andus ELECTRONIC

Format: **330x480**
Stärke/mm: **2,96**
ohne Aufbau: 2,83
Lagenanzahl: 10
-
-
Erstausdruck

	Datum	Signum
Repro		
Foto Innenlagen		
Retusche 1		
Atzen		
Strippen		
V-Scan/optisch		

		12		mix	L1	pos
	Cu-Folie		MC			
	0,058	**R1650M Prep 106**				
	0,058	**R1650M Prep 106**				
		18		gnd	L2	neg
	0,125	R1755M	M			
		18		imp	L3	neg
	0,058	**R1650M Prep 106**				
	0,058	**R1650M Prep 106**				
		0	0,924			
	0,71	R1755M				
		0				
	0,058	**R1650M Prep 106**				
	0,058	**R1650M Prep 106**				
		18		imp	L4	neg
	0,125	R1755M	M			
1. Pressung		18		pow	L5	neg
	0,058	**R1650M Prep 106**				
	0,058	**R1650M Prep 106**				
		18		pow	L6	neg
	0,125	R1755M	M			
		18		imp	L7	neg
	0,058	**R1650M Prep 106**				
	0,058	**R1650M Prep 106**				
		0	0,924			
	0,71	R1755M				
		0				
	0,058	**R1650M Prep 106**				
	0,058	**R1650M Prep 106**				
		18		imp	L8	neg
	0,125	R1755M	M			
		18		gnd	L9	neg
	0,058	**R1650M Prep 106**				
	0,058	**R1650M Prep 106**				
	Cu-Folie		MC			
		12		mix	L10	pos
		12				
2,964	2,804	1. Pressung				
		12				

100 Ohm	Line	130µm
	Space	150µm
50 Ohm	Line	200µm

Status: Freigegeben
Verteiler: Netz alle Abteilungen

Druckdatum: 15.09.2015 - 14:25

Geprüft/ freigegeben: GF

Papierform gilt nur unterschrieben

gedruckt/ Signum : .....